

**CRIMPFIX R VARIO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CRIMPFIX R VARIO
Objednací číslo	<a href="#">2580000000</a>
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118605846
Mnž.	1 ks

## CRIMPFIX R VARIO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	335 mm	Šířka (v palcích)	13,19 inch
Výška	565 mm	Výška (v palcích)	22,24 inch
Hloubka	485 mm	Hloubka (v palcích)	19,09 inch
Čistá hmotnost	25 265 kg		

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek

Consumables	Spojené koncové dutinky na vodiče	Doba pulzu	přibližně 2 s
Délka nalisování koncovek	8/10 mm	Délka vsazení, min.	27 mm
Elektrické připojení	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Hlavice	Elektropneumatický
Nalisování koncovek	Trapézové	Průřez koncovek, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Průřez koncovek, min.	0,5 mm <sup>2</sup>	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar
Rozsah odizolování	0,5–2,5 mm <sup>2</sup> (~AWG 20–14)		

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9,1	17-13-01-01		

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------