

**Příslušenství  
M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	M-D-STRIPAX LWL
Objednací číslo	<a href="#">9003750000</a>
Verze	Příslušenství, Nástroj na řezání a odizolování vodičů, POF vodič s vnitřním vodičem 1 mm Ø, 7.5mm
GTIN (EAN)	4008190068042
Mnž.	1 ks

## Příslušenství M-D-STRIPAX LWL

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	82 mm	Šířka (v palcích)	3,228 inch
Výška	135 mm	Výška (v palcích)	5,315 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Váha	110 g	Čistá hmotnost	96,73 g

### Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Nástroje k odizolování

Barva	Šedá	Délka odizolování, max.	7,5 mm
Max. průměr vodiče	1 mm	Typ kabelu	POF vodič s vnitřním vodičem 1 mm Ø

### Klasifikace

ETIM 3.0	EC000385	ETIM 4.0	EC000163
ETIM 5.0	EC000163	ETIM 6.0	EC002109
UNSPSC	23-17-16-04	eClass 5.1	21-04-03-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	21-04-38-90
eClass 8.1	21-04-38-90	eClass 9.1	21-04-37-06
eClass 9.0	21-04-38-90		

### Informace o produktu

Popisný text, technické údaje	POF: Polymerové optické vlákno
-------------------------------	--------------------------------

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

### Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	<a href="#">CAT 9 IETH 15/16 EN</a> <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a> <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>
-----------------	---

**Příslušenství  
M-D-STRIPAX LWL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Příslušenství****Accessories / replacement parts**

- S průměrem vnitřního vodiče 1 mm
- Délka odizolování je nastavitelná pomocí koncové zarážky
- Automatické otevření upínacích čelistí po odizolování

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	Objednací číslo	Verze	GTIN (EAN)	Mnž.
MEHA KP LWL	<a href="#">9003760000</a>	Příslušenství, Náhradní	4008190055110	1 ks
M-D-SPX		čepel		