



mobil: +420 737 235 090  
mobil: +420 737 235 102  
e-mail: [spl@spl.cz](mailto:spl@spl.cz)  
[www.spl.cz](http://www.spl.cz)



**SPL System, s.r.o.**  
Generála Svobody 110  
533 51 Pardubice

# HI SERIE VSTŘIKOVACÍ SYSTÉM



**HI - 6**



**HI - 7**



**HI - 10**



**HI - 10 HMG**



**HI - 20**

## Popis:

- Jedno nebo dvou místné vstřikovací zařízení s horizontálním vstřikovacím mechanismem a vertikálním upínáním formy
- Integrovaná vertikální vstřikovací jednotka se samostatnou nebo integrovanou nádrží
- Mnohojazyčný ovládací software s možností uložení až 100 programů
- Vstřikovací tlak 0,5 - 4 Mpa

## Technické parametry:

	HI - 6	HI - 7	HI - 10	HI-10HMG	HI - 20
Mobilní nádrž	x				
Oddělená nádrž		x	x	x	x
Integrovaná nádrž	x				
Kapacita nádrže	3L	5L	5L	5L (2x)	5L (2x)
Počet teplotně kontrolovaných míst	2	3	3	6 (nebo více)	5 / 6
Výkon	4 kW	4 kW	4 kW	6 kW	9 kW
Uzavírací systém	pneu	pneu	pneu	vzduch	vzduch
Výška zdvihu	125 mm	75 mm	150 mm		
Ovládací systém	PLC + 5,7" display				
Max. rozměr formy (mm)	300 x 120 x 150	250 x 120 x 150	300 x 100 x 150	600 x 180 x 275	300 x 200 x 150
Max. rozměr výrobku	50 x 45 x 7	45 x 40 x 7	150 x 10 x 20	500 x 70 x 10	100 x 90 x 18
Počet forem	1	1 + 1	1	1	2
Vysouvací mechanismuz	x	x	x	x	x
Počet pracovišť	1	2	1	1	2

Všechny údaje jsou předběžné a měly by být specifikovány v závislosti na aplikaci.  
Všechny vlastnosti modelů se mohou měnit v závislosti na potřebách výroby.